

## HEIZGERÄT DEVI



Schnell und sauber erzeugen diese Geräte Wärme. Durch ihr geringes Gewicht und die kompakten Maße sind sie leicht zu transportieren. Der Heizbetrieb ist 3-stufig regelbar. Ein Anschluss für einen Warmluftschlauch sowie ein Überhitzungsschutz ist vorhanden. Sie werden auf Baustellen, bei Veranstaltungen sowie in der Industrie verwendet.

### FUNKTIONEN:

Lüften, Heizen, Luftentfeuchten

### EINSATZBEREICHE:

Dort, wo üblicherweise kein Heizgerät stehen darf und wo keine zündbaren Gase / Stäube angesaugt werden können.

### ZUBEHÖR:

- 1 1 x Verlängerungskabel 400 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
- 2 1 x Feuchtraumthermostat
- 3 1 x Warmluftschlauch DN 100, 7,6 m lang

### EMPFOHLENER EINSATZ:

Das Gerät ist besonders geeignet zur Aufheizung von kleinsten Bereichen mit niedrigem Wärmebedarf.  
Das Gerät ist sehr leise.



### LEISTUNGSDATEN

Regelbar / Stufen	3-stufig
Heizleistung [kW]	3/6
Luftmenge (bei 20°C) [m <sup>3</sup> / h]	400-600
Verfügbare Pressung max. [Pa]	-
Anschluss für externen Raumthermostat	nein
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	400 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	CEE 16 A
Luftstutzen [mm]	-
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	50

### MASSE & GEWICHTE

Länge [mm]	410
Breite [mm]	420
Höhe [mm]	435
Gewicht [kg]	13,6
Betriebsstundenzähler	nein

**1** Leistung  
1: 3-15 kW / 2: 16-150 kW / 3: 151-1.000 kW

**1** Mobilität  
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar