

LUFTENTFEUCHTER KT3000



Diese Kondensationstrockner eignen sich für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem hochwertigen Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette und einem Betriebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel sind sie leicht zu transportieren. Das genutzte Kältemittel ist FCKW-freies R 407 C.

FUNKTIONEN:

Luftentfeuchtung

EINSATZBEREICHE:

Räume ab einer Größe von 157 m³

ZUBEHÖR:

- 1 1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
- 9 1 x Auffangbehälter

EMPFOHLENER EINSATZ:

- Zur direkten Raumlufttrocknung großer Räume
- Mit Luftfilter und integriertem Auffangbehälter



3

2

LEISTUNGSDATEN

Luftmenge (bei 20°C) [m ³ / h]	785
Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h]	77 l
bei X °C / Y % r.F.	30 / 80
Wassertank Inhalt [l]	18
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	230 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	Schuko 16 A
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	58

MASSE & GEWICHTE

Länge [mm]	680
Breite [mm]	550
Höhe [mm]	1.230
Gewicht [kg]	185
Betriebsstundenzähler	nein

1 Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)
1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar