

## LUFTENTFEUCHTER MK11, 14



Diese Luftentfeuchtungsgeräte eignen sich für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem hochwertigen Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette und einem Betriebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel sind sie leicht zu transportieren.

### FUNKTIONEN:

Luftentfeuchtung

### EINSATZBEREICHE:

Räume ab einer Größe von 90 m<sup>3</sup> bis 120 m<sup>3</sup>

### ZUBEHÖR:

- 1 1 x Verlängerungskabel 230 V / 25 oder 50 m lang
- 9 1 x Auffangbehälter

### EMPFOHLENER EINSATZ:

- Robuster, unverwüstlicher Allrounder zur direkten Raumluftentfeuchtung von kleineren Räumen



### LEISTUNGSDATEN

|   | MK11          | MK14          |
|---|---------------|---------------|
| <b>Luftmenge (bei 20°C) [m<sup>3</sup> / h]</b> | 500           | 600           |
| <b>Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h]</b>     | 65 l          | 65 l          |
| <b>bei X °C / Y % r.F.</b>                      | 30 / 80       | 30 / 80       |
| <b>Wassertank Inhalt [l]</b>                    | -             | -             |
| <b>Stromausführung (Spannung / Frequenz)</b>    | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| <b>Steckerart / Absicherung [A]</b>             | Schuko 16 A   | Schuko 16 A   |
| <b>Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]</b>      | 65            | 62            |

### MASSE & GEWICHTE

|                              |      |       |
|------------------------------|------|-------|
| <b>Länge [mm]</b>            | 620  | 630   |
| <b>Breite [mm]</b>           | 560  | 550   |
| <b>Höhe [mm]</b>             | 900  | 1.110 |
| <b>Gewicht [kg]</b>          | 67   | 73    |
| <b>Betriebsstundenzähler</b> | nein | ja    |

**1** Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)  
1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.

**1** Mobilität  
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar