

HEIZGERÄT DG20, 40, 60



Diese Geräte sind konzipiert für den rauen Baustellenbetrieb. Sie sind leicht zu bedienen, einfach im Transport und verfügen über eine stufenlos regelbare Heizleistung. Der spritzwassergeschützte Schaltkasten sorgt für hohe Betriebssicherheit. Es besteht eine Anschlussmöglichkeit für ein Feuchtraumthermostat, sodass ein automatischer Betrieb gewährleistet werden kann.

FUNKTIONEN:

Heizen

EINSATZBEREICHE:

Baustellen etc.

ZUBEHÖR:

- 1 1 x Verlängerungskabel 230 V/6 A, 25 oder 50 m lang
- 2 1 x Feuchtraumthermostat
- 3 1 x Warmluftschlauch DN 320, 7,6 m lang
- 13 1 x Gasflasche 11 kg oder 33 kg

EMPFOHLENER EINSATZ:

Das Gerät ist besonders zu empfehlen zur schnellen Aufheizung anspruchloser Bereiche.

Die Heizleistung ist stufenlos regelbar.

Die Geräte sind nicht in geschlossenen Räumen nutzbar.



	DG20	DG40	DG60
LEISTUNGSDATEN			
Regelbar / Stufen	2-stufig	2-stufig	2-stufig
Heizleistung [kW]	10 / 23	20 / 46	30 / 70
Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h]	800	1.500	2.500
Verfügbare Pressung max. [Pa]	-	-	-
Anschluss für externen Raumthermostat	ja	ja	ja
Brennstoffverbrauch	1,8 kg/h	3,5 kg/h	5,4 kg/h
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	Schuko 16 A	Schuko 16 A	Schuko 16 A
Luftstutzen [mm]	305	305	420
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	67	72	72
MASSE & GEWICHTE			
Länge [mm]	550	550	700
Breite [mm]	215	250	410
Höhe [mm]	470	470	550
Gewicht [kg]	18	18	21
Betriebsstundenzähler	nein	nein	nein

1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar