

FERNWÄRME Unibox TUB20



Transportabler Warmlufterzeuger für größere Wärme- und Luftleistungen. Mit mehreren Warmluftschlauchanschlüssen. Regelbar.

FUNKTIONEN:

Heizen, Lüften

EINSATZBEREICHE:

Baustellen, größere Räume, Industriehallen, Zelte

ZUBEHÖR:

- 3** 4 x Warmluftschläuche DN 520, je 7,6 m lang
- 1** 1 x Verlängerungskabel 400 V / 32 A, 25 oder 50 m lang
- 7** 1 x Satz flexibler Anschlussschlauch 10 m mit Tankwagenkupplung MK 50, 2", Krone mit Spannring und Hebel

EMPFOHLENER EINSATZ:

- Leistungsstarkes Lüftungsgerät zum Heizen mit Wasser oder Wasser / Glykol
- Gewünschte Luftmenge ist punktgenau (stufenlos) regelbar



LEISTUNGSDATEN

Pumpenwarmwasser [°C]	90 / 70
Heizleistung [kW]	235 (1)
Luftmenge (bei 20°C) [m ³ / h]	bis 33.000 (*)
Verfügbare Pressung max. [Pa]	700
Anschluss für externen Raumthermostat	nein
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	400 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	CEE 32 A
Luftstutzen [mm]	520
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	65

MASSE & GEWICHTE

Länge [mm]	2.600
Breite [mm]	1.600
Höhe [mm]	2.000
Gewicht [kg]	700
Betriebsstundenzähler	ja

(1) Bei 5°C Frischlufttemperatur, 20.000 m³/h Luftvolumenstrom, ΔT Wasser = 90 / 70°C, 10,4 m³/h, ΔT Luft = 40°C.

(*) Max. Volumenstrom bei Nutzung ohne Filter: 33.000 m³/h – mit Filtersystem M5 / M6: max. 20.000 m³/h. Stufenlos geregelt oder über Temperaturregler

1 Leistung
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

1 Mobilität
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar