

## MOBILE HEIZZENTRALE EWM21



Transportable Heizzentrale mit Estrichaufheizprogramm für Funktions- und Belegreifheizen. Einsetzbar als Notbeheizung bei Heizungsausfall oder bei Kesseltausch.

### FUNKTIONEN / BETRIEBSARTEN:

Heizen

### EINSATZBEREICHE:

Baustellen (Neubau), Provisorium beim Kesseltausch

### ZUBEHÖR:

- 7 2 x 5 m Schlauch f. Wasseranschluss mit GEKA-Kupplung 1"
- 1 1 x Verlängerungskabel 230V, 25 m lang oder
- 1 1 x Verlängerungskabel 400V/16A, 25 m lang oder
- 1 1 x Verlängerungskabel 400V/32A, 25 m lang

### HINWEISE ZUM EINSATZ:

- Einstellmöglichkeiten der Betriebsparameter:
  - Temperatur
  - Leistung
  - Zeit und Datum
  - Estrichaufheizung
- Auch zur separaten Speicherbeheizung nutzbar



### LEISTUNGSDATEN

Heizleistung [kW]	21,6		
Schutzart	IP 44		
Stromstecker	1N~230V 16A	3N~400V 16A	3N~400V 32A
Leitungsschutzschalter	1 x 16	3 x 16	3 x 32
Max. Leistung [kW]	2,4	7,2	21,6
Max. Betriebsdruck [bar]	2,6		
Temperaturbereich [°C]	10-90		
Kesselvolumen [l]	11		
Anschluss Vorlauf	1" (GEKA)		
Anschluss Rücklauf	1" (GEKA)		
Max. beheizbare Fläche [m <sup>2</sup> ]	150*		

### MASSE & GEWICHTE

Länge [mm]	650		
Breite [mm]	550		
Höhe [mm]	1.150		
Gewicht [kg]	55		
Betriebsstundenzähler	nein		

\* \* Basierend auf Erfahrungswerten. Fläche kann je nach Heizflächensystem variieren.

**1** Leistung  
1: 3-15 kW / 2: 16-150 kW / 3: 151-1.000 kW

**1** Mobilität  
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar