

## HEIZGERÄT

### K30, 50, 100, 120, 150



Diese fahrbaren Warmluftgeber mit Edelstahlbrennkammer, Regelthermostat und Radialhochdruckgebläse eignen sich für Einsätze mit höchsten Ansprüchen. Durch die hohe Pressung wird Wärme auch über lange Strecken optimal transportiert. Robustheit, leichte Bedienung und einfacher Transport zeichnen diese Geräte aus. Eine Besonderheit ist die hohe Hitzebeständigkeit der Brennkammer bis 850 °C.

#### FUNKTIONEN:

Heizen, Lüften

#### EINSATZBEREICHE:

Überall da, wo große Heizleistungen oder Luftmengen benötigt werden und keine entzündlichen Gase angesaugt werden können.

#### ZUBEHÖR:

- 1 1 x Verlängerungskabel 230 V / 16 A, 25 oder 50 m lang
- 2 1 x Feuchtraumthermostat
- 5 1 x Brennstofftank 750 l oder 1.000 l
- 6 Individuell gefertigte Bändchengewebesläuche zur optimalen Luftverteilung
- 8 Nach Bedarf 2-fach- oder 3-fach-Verteiler
- 3 1 x Warmluftschlauch DN 320, 7,6 m lang (Typ K30)
- 3 1 x Warmluftschlauch DN 420, 7,6 m lang (Typ K50)
- 3 1 x Warmluftschlauch DN 520, 7,6 m lang (Typ K100, 120, 150)

#### EMPFOHLENER EINSATZ:

- Zur schnellen, sauberen Aufheizung – besonders kompakt

**Typ K120 / 150:**

- Für einen großen Bedarf an Wärme oder Luftmenge



	K30	K50	K100	K120	K150
<b>LEISTUNGSDATEN</b>					
Regelbar / Stufen	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.
Heizleistung [kW]	29	50	80	110	140
Luftmenge (bei 20°C) [m³ / h]	1.800	3.600	5.700	7.900	9.010
Verfügbare Pressung max. [Pa]	50	100	100	150	350
Anschluss für externen Raumthermostat	ja	ja	ja	ja	ja
Brennstoffverbrauch	3,0 l/h	5,6 l/h	10,5 l/h	12,0 l/h	15,0 l/h
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	Schuko 16 A	Schuko 16 A	Schuko 16 A	Schuko 16 A	Schuko 16 A
Luftstutzen [mm]	2 x 205	420	520	520	520
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	58	59	67	72	92
<b>MASSE &amp; GEWICHTE</b>					
Länge [mm]	1.447	1.623	1.450	1.878	2.200
Breite [mm]	690	795	870	971	940
Höhe [mm]	822	1.082	1.280	1.400	1.400
Gewicht [kg]	73	140	190	225	280
Betriebsstundenzähler	nein	nein	nein	nein	ja

**1** Leistung  
1: 3–15 kW / 2: 16–150 kW / 3: 151–1.000 kW

**1** Mobilität  
1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar