

# ENTFEUCHTUNGSGERÄTE

## LUFTENTFEUCHTER DT-K3300, 3000, 3010



Diese kompakten Luftentfeuchtungsgeräte eignen sich hervorragend für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Sie sind ausgestattet mit einem hochwertigen Markenkompressor, einer abnehmbaren Filterkassette und einem Betriebsstundenzähler. Dank großer Räder und Handbügel sind sie leicht zu transportieren. Ein Kondensatbehälter ist integriert.

### FUNKTIONEN:

Luftentfeuchtung

### EINSATZBEREICHE:

Räume ab einer Größe von ca. 200 m<sup>3</sup>

### ZUBEHÖR:

- 1 x Verlängerungskabel 230 V, 25 oder 50 m lang
- 1 x Auffangbehälter (Typ DT-K3010)

### EMPFOHLENER EINSATZ:

- Zur direkten Raumlufttrocknung großer Räume



1

2

1

### LEISTUNGSDATEN

	DT-K3300	DT-K3000	DT-K3010
Luftmenge (bei 20°C) [m <sup>3</sup> / h]	400	500	700
Kondensierte Feuchtigkeit [l / 24 h]	28 l	36 l	52 l
bei X °C / Y % r.F.	30 / 80	30 / 80	30 / 80
Wassertank Inhalt [l]	9,5	8	12
Stromausführung (Spannung / Frequenz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Steckerart / Absicherung [A]	Schuko 16 A	Schuko 16 A	Schuko 16 A
Schalldruckpegel in 5 Meter [dB(A)]	46	60	50

### MASSE & GEWICHTE

Länge [mm]	500	350	420
Breite [mm]	540	370	460
Höhe [mm]	890	740	860
Gewicht [kg]	32	35	40
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja

1

Entfeuchterleistung bei 30°C / 70 % relative Feuchte (r.F.)  
1: bis 40 l / 24 Std. / 2: bis 75 l / 24 Std. / 3: > 75 l / 24 Std.

1

Mobilität

1: tragbar / 2: fahrbar / 3: kranbar